

Datenblatt

Soltis Touch 3%

- empfohlen für Bildschirmarbeitsplätze
- schwerentflammbar nach DIN 4102-1 / B1, NF P 92-507 / M1, B-s2,d0 / EN 13501-1, Classe 1 / UNI 9177, M1 / UNE 23.727-90, Method 1 und 2 / NFPA 701 - CSFMT19, Class A / ASTM E84, Class 1 / EN 13773 und Schwerbrennbar Q1-Tr1 / ONORM A 3800 - CAN ULC S109
- Greenguard® GOLD (Garantiert die Qualität der Innenluft (VOC))

Technische Informationen

Gewebe	Polyester, PVC, Acryl
Verfügbare Breiten	2700 mm
Webstruktur	2 x 2
Bewerteter Schallabsorptionsgrad	$\alpha_w = 0,40$ (LA = 100mm) gemäß DIN EN ISO 354
Warengewicht	470 gr/m ² ±5%
Warendicke	0,75 mm ±5%
Öffnungsfaktor	3%

Farbnummer / Farbe	Tv %	Rs %	Ts %	As %	gtot*
50982 Jasmin	12	75	14	11	0,22
50937 Carrara	7	55	8	37	0,31
50959 Raffia	6	40	6	54	0,38
50940 Charcoal	4	9	4	87	0,51
50945 Agate grey	5	46	6	48	0,35
50948 Tannin	5	15	5	80	0,49
50938 Celestial	4	28	4	68	0,43
50939 Coffee bean	4	14	4	82	0,49
50946 Flint	6	45	7	48	0,35
50958 Mocha	4	12	4	84	0,50

Bei den lichttechnischen Werten handelt es sich um Angaben des Herstellers, für die wir keine Gewähr übernehmen.

*Verglasung Typ C: Isolierende Doppelverglasung mit einer geringen Emmissivität auf der Oberseite in Position 3 (4+16+4; mit Argon gefüllt) $g = 0,59$ - $U = 1,2$

Folgende Pflegehinweise sind bei dem LiMax-Qualitätsgewebe zu beachten

Verstaubungen können mit einer weichen Kleiderbürste trocken abgebürstet oder bei geringer Saugstufe vorsichtig abgesaugt werden.

Es ist darauf zu achten, dass das Gewebe nicht geknickt/beschädigt wird.

Leichte Verschmutzungen können mit einem feuchten Tuch vorsichtig entfernt werden.

Bei Verschmutzungen empfehlen wir eine Reinigung durch einen Fachbetrieb der Sonnenschutzreiniger (www.vds-sonnenschutz.de)