

Datenblatt

AluTech

- empfohlen für Bildschirmarbeitsplätze
- schwerentflammbar nach NF P 92-507 / M2 und NFPA 701 small scale
- REACH compliant
- Lead free
- Greenguard Siegel
- Öko-Tex Standard 100 Klasse IV
- antibakteriell
- resistent gegen Pilze
- feuchtraumgeeignet

Technische Informationen

Gewebe	25% Polyester – 75% PVC, Rückseite Alu
Verfügbare Breiten	2850 mm
Webstruktur	2 x 2, Matte
Lichtechtheit	> 7, nach DIN EN ISO 105 B02
Warengewicht	445 gr/m ² ±5%
Warendicke	0,59 mm ±5%
Öffnungsfaktor	3%

Farbnummer / Farbe	Tv	Rs	Ts	As	gtot*
weiß	4	66	5	29	0,35
weiß-beige	3	51	4	45	0,40
weiß-grau	4	45	5	50	0,41

Bei den lichttechnischen Werten handelt es sich um Angaben des Herstellers, für die wir keine Gewähr übernehmen.

* Doppelverglasung 4/16/4 EN 14501

* Gv = 0,59 U = 1,2

Folgende Pflegehinweise sind bei dem LiMax-Qualitätsgewebe zu beachten

Verstaubungen können mit einer weichen Kleiderbürste trocken abgebürstet oder bei geringer Saugstufe vorsichtig abgesaugt werden.

Es ist darauf zu achten, dass das Gewebe nicht geknickt/beschädigt wird.

Bei Verschmutzungen empfehlen wir eine Reinigung durch einen Fachbetrieb der Sonnenschutzreiniger (www.vds-sonnenschutz.de)