

Datenblatt

Ultra Light

- REACH compliant
- PVC-frei
- Bleifrei
- Halogenfrei
- Formaldehydfrei
- Phthalatfrei
- feuchtraumgeeignet

Technische Informationen

Gewebe	100% Polyester
Verfügbare Breiten	2400 mm
Lichtechtheit	5+, nach DIN EN ISO 105 B02
Warengewicht	140 gr/m ² ±5%
Warendicke	0,45 mm ±5%

Farbnummer / Farbe	Rv %	Tv %	Av %	Rs %	Ts %	As %	g _{tot} *
61200 weiß	45	53	2	44	52	4	0,45

Bei den lichttechnischen Werten handelt es sich um Angaben des Herstellers, für die wir keine Gewähr übernehmen.

* DIN EN 13363-1

Folgende Pflegehinweise sind bei dem LiMax-Qualitätsgewebe zu beachten

Verstaubungen können mit einer weichen Kleiderbürste trocken abgebürstet oder bei geringer Saugstufe vorsichtig abgesaugt werden.

Es ist darauf zu achten, dass das Gewebe nicht geknickt/beschädigt wird.

Bei Verschmutzungen empfehlen wir eine Reinigung durch einen Fachbetrieb der Sonnenschutzreiniger (www.vds-sonnenschutz.de)