

Datenblatt

Thermo Plus

- empfohlen für Bildschirmarbeitsplätze
- schwerentflammbar nach DIN 4102 / B1
- PVC-frei
- Öko-Tex Standard 100
- keine Dioxine
- kein "Ausdünsten" von Weichmachern
- UV-A Schutz

Technische Informationen

Gewebe	84% Trevira CS – 16% Polyester, Rückseite metallisiert
Verfügbare Breiten	2380 mm
Lichtechtheit	> 6
Warengewicht	125 gr/m ² ±5%
Warendicke	0,18 mm ±5%

Farbnummer / Farbe	Rv %	Tv %	Av %	Rs %	Ts %	As %	gtot*
63400 weiß	64	7	29	66	7	27	0,36
63410 grau	57	4	39	60	6	34	0,39

Bei den lichttechnischen Werten handelt es sich um Angaben des Herstellers, für die wir keine Gewähr übernehmen.

*nach DIN EN 13363.1-2003

Folgende Pflegehinweise sind bei dem LiMax-Qualitätsgewebe zu beachten

Verstaubungen können mit einer weichen Kleiderbürste trocken abgebürstet oder bei geringer Saugstufe vorsichtig abgesaugt werden.

Es ist darauf zu achten, dass das Gewebe nicht geknickt/beschädigt wird.

Bei Verschmutzungen empfehlen wir eine Reinigung durch einen Fachbetrieb der Sonnenschutzreiniger (www.vds-sonnenschutz.de)