

Datenblatt

Skyline

- empfohlen für Bildschirmarbeitsplätze
- schwerentflammbar nach DIN 4102-1 / B1 (nur grau/silber geprägt + plissiert*)
- feucht abwisch- und desinfizierbar
- feuchtraumgeeignet
- bleifrei und PVC-frei

Technische Informationen

Gewebe	100% PET, Rückseite aluminiumbedampft
Verfügbare Breiten	1520 mm, 1829 mm
Lichtechntheit	7 (ISO 105 B02)
Warengewicht	103 gr/m ² ±5%
Warendicke	0,077 mm ±5% glatt, (ca 0,14 mm ± geprägt)

Farbnummer / Farbe	Rv %	Tv %	Av %	Zurückweisung	g _{tot}
				Gesamt- sonnenenergie	
54061 grau/silber geprägt	69	3	28	90	auf Anfrage mit
54066 grau/silber glatt plissiert	69	3	28	90	Ihrer Verglasung
54067* grau/silber geprägt + plissiert	78,25	2,75	19	91,5	berechnet

Bei den lichttechnischen Werten handelt es sich um Angaben des Herstellers, für die wir keine Gewähr übernehmen.

Folgende Pflegehinweise sind bei dem LiMax-Qualitätsgewebe zu beachten

Sollte eine gründliche Reinigung des Folienbehanges erforderlich sein, den Behang mit einer milden Spülmittellösung und weichem Tuch bzw. Schwamm säubern. Dabei den Behang mit einer Hand immer leicht straffen, um keine Falten in der Folie zu verursachen. Hartnäckigere Flecken, etwa Klebe- oder Farbreste mit einem geeigneten Reinigungsmittel (z.B. Methylalkohol, Terpentinersatz, Butanol) entfernen. In dem Fall unbedingt mit einem feuchten Tuch gründlich nachwischen. Wenn das Material mit Wasser gereinigt wird oder mit Wasser in Berührung gekommen ist, muss der Behang – sofern in einem Rollosystem eingesetzt – vor dem Aufrollen sorgfältig getrocknet werden.

Desinfektionsfähigkeit

Anders als textile Behänge sind die Folien problemlos mit wirksamen Desinfektionsmitteln flächendeckend zu reinigen. Die Mittel ziehen nicht in den Behang ein, ein Nachwischen ist möglich.

Niemals zur Behangreinigung verwenden:

- Scheuernde, kratzende Reinigungsmittel
- Stark alkalische Reinigungsmittel
- Rasierklingen, Schaber oder andere scharfe Werkzeuge
- Benzol
- Bleihaltiges Benzin
- Aceton
- Tetrachlorkohlenstoff